



Условные обозначения:

- несущее основание-стена
- утеплитель
- кронштейн Standard L, L=240мм.
- кронштейн Standard L, L=90мм.
- профиль L 40x40мм.
- профиль T 80x60мм.
- омега профиль 72x10мм.

Примечания:

См. совместно с разделом "Узлы". Размеры обозначенные * уточнить при монтаже.

Основной шаг кронштейнов по горизонтали 1202мм. и по центру между ними.

В.с.-вынос системы с учётом облицовки (223*, 780*, 1030*мм.), уточнить по месту и также у смежной организации, выполняющей монтаж облицовочного кирпича.

Д-38.1/38.1* - 38.4/38.4* - декоративные элементы-пластины к карнизу

При формировании выноса ситемы учесть - выступ карниза от лицевой стороны облицовочного кирпича должен составлять 350мм. и 600мм. на участках с пластинами, от декоративных элементов Д-34 должен составлять 100мм, от наружного края композита до профиля 54мм.

Данный план, оси и расположение проёмов согласно проекта ИЦ24-10/20-012 (000 ИЦ "Стройэксперт 24").

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Некрасов С.	04.23			
Проверил	Мурашов Д.	04.23			

137-04-2023-НВФ

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010

"Множokвартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"

Раскладка кронштейнов и профилей. План 9 этажа, карниз Д-35

2023г.

Стадия

Лист

Листов

Р

8

ВентФасад Проект